
TSUNE



ロングストローク式自動丸鋸切断機 TK2M-2060Gアルミ合金材用

For Aluminum Long Stroke Running Automatic Circular Sawing Machine

■本機の機構説明








◀ソーキャリエージ (鋸駆動部)

ソーキャリエージはモーターの回転をタイミングベルトにより鋸回転軸に伝達する強力且つシンプルな構造です。切断時における鋸刃昇降は剛性の有るヒンジを支点に油圧シリンダーで行います。尚、高速回転時の鋸刃はダイナミックブレーキにより瞬時に止めることができます。



◀特に太く設計された鋸刃回転軸は長時間の連続負荷 に対しても充分な余裕をもったローラーベアリング とアンギュラーコンタクトベアリングにより支持さ れています。



■本機の機構説明



▲操作パネル

操作パネルは運転に必要な各スイッチ類が工夫配置されており、全ての制御が集中操作でき、且つ鋸刃のセット側に補助スイッチを設け作業性の向上を図りました。



▲制御盤

別置式制御盤は設置方向を自由に選ぶことができます。尚、運転時における動作は全てシーケンサー制御です。



■シネミスト潤滑装置

●ミスト潤滑システム

装置側面にある供給口に高圧エアーを継ぎ込むと、 パルスジェネレータが毎分1~200回の範囲で潤滑 油ポンプを作動させます。

潤滑油ポンプの1回の送り出す量は0~1滴で、ごく微量の油がノズル先端から出る時、エアー調整ネジで調整された外側のエアーと混合されてミスト状になります。



◀チップを吸引するサクション用ダクトです。 ダクトは鋸刃の走行に追従する二重スライド 方式により切断位置に関係なくチップを吸引 します。

1式

1式

■本機の主仕様

仕様項		型 式	TK2M-2060G
料料	切	断適合材料	アルミニウム型材・アルミニウム板材
仕様	切	断板厚能力範囲	Max.50mm
	切	断寸法範囲	Max.600×200mm
切	使用鋸刃(超硬チップソー)		φ610×t3.0~4.0·z60~120
断	切断長さ設定範囲		15×600mm
断仕様	先端切り長さ		約10mm(作業者手動送り)
小氷	端	末 残 材 長 さ	40~40+切断長mm
		鋸 刃 移 動 距 離	Max.1200(実効840)mm
	切断機	鋸 回 転 数	2400r.p.m
		材料クランプ方式	縦バイス:クランプ幅Max.600mm 横バイス:基準側+幅寄せバイス
切		鋸走行速度(送り方式)	前進 0~9m/min・後退 9m/min(油圧シリンダー)
		油 圧 容量	吐出圧:4MPa·吐出量:24ℓ/min
断	GFC	定寸(切断長)送り方法	ACサーボモーター駆動・ボールスクリュー送り
	C	定寸(切断長)設定方法	デジタルスイッチに数値入力(最大6桁)
機	_	鋸駆動用モータ	7.5kw 2P
	動	油圧ポンプ用モータ	2.2kW 4P
仕	電動機	定寸送り用サーボモータ	1.5kW
244		チップコンベヤー用モータ	40W 4P
様	電	制御用シーケンサ	三菱電機製
		動 力 回 路	AC200V 50/60Hz 3相
	機	制 御 回 路	AC100V 50/60Hz 単相
		電磁弁回路	AC100V 50/60Hz 単相
そ	機械の大きさ(長さ×幅×高さ)		2186×3370×1739mm(ダクトは含まず)
の	機 械 重 量		2550kg
他	シネミスト潤滑装置		使用空気圧0.4~0.6Mpa・タンク容量1.9リットル


標準付属(品)装置

■調整用工具

■ベルト式チップコンベヤー

■日期和冲表直	Iエし
■ツネミスト潤滑装置	1式
(チャージタンク容量1.8ℓ)	
■サクション用吸塵ダクト	
(集塵機はオプション)	
■鋸急速停止用ダイナミックブレーキ	1式
■超硬合金チップソーブレード	1枚

■本機の主な寸法図



切断と搬送のトータルアドバイザー

→ 津根マシンツール株式会社

 東京都江東区牡丹3丁目9-7 (津根ビル)
TEL(03)3641-1191(代)・FAX(03)3641-1196
TEL(078)903-0513(代)・FAX(052)682-0527
TEL(052)681-7861(代)・FAX(052)682-6227
TEL(022)796-8810(代)・FAX(052)796-8813
TEL(027)362-2641(代)・FAX(027)361-9986
TEL(054)237-6810(代)・FAX(054)237-6818
TEL(076)469-4100(代)・FAX(076)469-5072
TEL(093)952-4888(代)・FAX(076)469-9118

金属切断の総合メーカー



津根精機株式会社

工機事業部 富山県富山市婦中町高日附852番地

本 社 工 場 TEL(076)469-3330代)·FAX(076)469-5244

工具事業部 富山県下新川郡入善町青木1230番地

入善工場 TEL(0765)72-0397代()·FAX(0765)72-4552

コーリアン事業部 富山県富山市八尾町保内3-3

八尾工場 TEL(076)455-3705(代)·FAX(076)455-3707